

# Scheibenegge **BIG-DISC**



## Die Profi-Scheibenegge für die Stoppelbearbeitung

### Serienausstattung

Arbeitsbreiten 9,00m und 12,00m / Arbeitstiefe 18cm, gezahnte Scheiben Ø 660mm und 8mm dick, hydraulisch klappbare Scheibenwellenarme gesichert durch einen Hydrospeicher, hydraulische Sicherung der Scheibenwellenarme, hydraulische Schnittwinkelverstellung stufenlos von 0° bis 25°, Doppelkegelrollenlager, 40mm Vierkantwellen aus hochfestem Stahl, Zentralrahmen mit Wasserbefüllstützen, Teleskop-Hinterachse, Überwurfbegrenzer, Beleuchtungssatz, Gewicht der BIG-DISC -XF ca. 1.500kg pro Meter Arbeitsbreite, Bereifung 700/45-22.5

# Scheibenegge BIG-DISC -XF

## Lieferbare Modelle

					Transport		
	Arbeitsbreite	Zinken/Scheiben	Gewicht	Leistung	Länge	Breite	Geschw.
BIG-DISC 900XF	9,00 m	0/72	12.150 kg	290 kw	12 m	3 m	25 km/h
BIG-DISC 1200XF	12,00 m	0/96	14.800 kg	330 kw	12 m	3 m	25 km/h

## Verfügbares Zubehör

DBA  
EBE  
Striegel  
Walzen  
Zubehör