

# Grubber TAURUS



Der Profi-Grubber für die Stoppel- und Grundbodenbearbeitung

## Serienausstattung

Arbeitsbreiten von 4,00m bis 7,50m / Arbeitstiefe bis 23cm, 6-balkiger Grubber mit Zentralrahmen und hydraulisch klappbarem Zinkenrahmen, 700mm Rahmenhöhe, 100mm Vierkant-Feinkornstahlrohrrahmen, mit 35mm gedrehten Federzinken sowie 135mm Doppelherzscharen, Anbauteile mit gefederter Aufhängung für Walzennachläufer - verstärkter Packerrahmen, Teleskopfahrwerk, Bereifung 500/50-22.5 bis einschließlich TAURUS 500SH, ab TAURUS 600SH Bereifung 550/45-22.5, Zugdeichsel teleskopierbar mit Anschlängen zum leichteren Umbau zwischen Transport- und Arbeitsstellung, Zweipunktzug Kat. III, Tiefenführungsräder vorne beweglich mit der Bereifung 11,5/15", Beleuchtungsanlage vorne und hinten, stoßgedämpfter Deichselzylinder, hydraulische Sicherung des Zinkenrahmens, hydraulischer Stützfuß, elektrohydraulisches Bedienpult, Steinschutzlaken, Steinschutznetz, mit Heckkraftheber und Kuppeldreieck

# Grubber TAURUS -SH

## Lieferbare Modelle

					Transport		
	Arbeitsbreite	Zinken/Scheiben	Gewicht	Leistung	Länge	Breite	Geschw.
TAURUS 400/6SH	4,00 m	22/0	4.250 kg	160 kw	9 m	3 m	25 km/h
TAURUS 450/6SH	4,50 m	26/0	4.750 kg	180 kw	9 m	3 m	25 km/h
TAURUS 500/6SH	5,00 m	28/0	4.800 kg	200 kw	9 m	3 m	25 km/h
TAURUS 600/6SH	6,00 m	34/0	5.600 kg	220 kw	9 m	3 m	25 km/h
TAURUS 700/6SH	7,00 m	38/0	5.950 kg	240 kw	9 m	3 m	25 km/h
TAURUS 750/6SH	7,50 m	42/0	6.250 kg	260 kw	9 m	3 m	25 km/h

## Verfügbares Zubehör

Bereifung

DBA

EBE

Striegel

Walzen

Zubehör