

# Grubberkombination HERKULES



## Die Profi-Grubberkombination für die Stoppel- und Grundbodenbearbeitung

### Serienausstattung

Arbeitsbreiten 4,00m bis 7,50m / Arbeitstiefe bis 25cm, Zentralrahmen mit hydraulisch klappbarem Zinkenrahmen, 700mm Rahmenhöhe, 100mm Vierkant-Feinkornstahlrohrrahmen, mit schweren Überlastsicherungen und Scharstielen sowie 135mm Doppelherzscharen, vollgefederte 460mm gezahnte Scheibenegge X-Form mit Spindel verstellbar, Anbauteile mit gefederter Aufhängung für Walzennachläufer - verstärkter Packerrahmen, Teleskopfahrwerk, Bereifung 500/50-22.5 bis einschließlich MKS 500X, ab MKS 600X Bereifung 550/45-22.5, Zugdeichsel teleskopierbar mit Anschlägen zum leichteren Umbau zwischen Transport- und Arbeitsstellung, Zweipunktzug Kat. IV, Tiefenführungsräder vorne beweglich mit der Bereifung 11,5/15", Beleuchtungsanlage vorne und hinten, stoßgedämpfter Deichselzylinder, hydraulische Sicherung des Zinkenrahmens, hydraulischer Stützfuß, elektrohydraulisches Bedienpult, Steinschutzlaken

# Grubberkombination HERKULES MKS -X

## Lieferbare Modelle

	Arbeitsbreite	Zinken/Scheiben	Gewicht	Leistung	Transport		
					Länge	Breite	Geschw.
HERKULES MKS 400/4X	4,00 m	18/44	8.425 kg	160 kw	10 m	3 m	25 km/h
HERKULES MKS 450/4X	4,50 m	20/48	8.790 kg	180 kw	10 m	3 m	25 km/h
HERKULES MKS 500/4X	5,00 m	24/52	9.160 kg	200 kw	10 m	3 m	25 km/h
HERKULES MKS 600/4X	6,00 m	28/60	9.890 kg	240 kw	10 m	3 m	25 km/h
HERKULES MKS 700/4X	7,00 m	30/72	10.625 kg	280 kw	10 m	3 m	25 km/h
HERKULES MKS 750/4X	7,50 m	32/76	10.990 kg	300 kw	10 m	3 m	25 km/h

## Verfügbares Zubehör

Bereifung

DBA

EBE

Striegel

Walzen

Zubehör