

Kurzscheibenegge **COMPACT-DISC**



Die Profi-Kurzscheibenegge für die Stoppelbearbeitung und leichte Bodenbearbeitung

Serienausstattung

Arbeitsbreite von 4,00m bis 7,50m / Arbeitstiefe bis 15cm, gezogene Kurzscheibenegge mit Zentralrahmen und klappbarem Scheibenwellenrahmen für links und rechts aus Feinkornstahl, gezahnte Scheiben Ø 510mm, Scheibenlager als Doppelkegelrollenlager hermetisch abgedichtet und wartungsfrei, Kuppelpunkte für Kat. III, hydraulisches Fahrwerk, Bereifung 500/50-22.5 bis einschließlich COMPACT-DISC 500L, ab COMPACT-DISC 600L Bereifung 550/45-22.5, Überwurfbegrenzer, Beleuchtungssatz, Stützfuß mechanisch

Kurzscheibenegge **COMPACT-DISC -L**

Lieferbare Modelle

					Transport		
	Arbeitsbreite	Zinken/Scheiben	Gewicht	Leistung	Länge	Breite	Geschw.
COMPACT-DISC 400L	4,00 m	0/34	2.635 kg	170 kw	5 m	3 m	25 km/h
COMPACT-DISC 500L	5,00 m	0/44	3.190 kg	190 kw	5 m	3 m	25 km/h
COMPACT-DISC 600L	6,00 m	0/54	3.710 kg	210 kw	5 m	3 m	25 km/h
COMPACT-DISC 700L	7,00 m	0/62	4.190 kg	230 kw	5 m	3 m	25 km/h
COMPACT-DISC 750L	7,50 m	0/66	4.345 kg	250 kw	5 m	3 m	25 km/h

Verfügbares Zubehör

DBA
EBE
Walzen
Zubehör